

Palans électriques à chaîne 125 à 1600 kg - 380 Volt Tri



DETERMINATION DU SERVICE DES PALANS A CHAÎNE

3 critères essentiels sont à prendre en compte pour déterminer le service d'utilisation des palans électriques à chaîne :

- Le nombre de démarrages par heure.
- Le facteur marche.
- La dimension de la chaîne.

COMPRIS DANS LES PRIX INDIQUÉS

- Hauteur de levée 3 m
- Moteur de levage IP55
- Chaîne de levage galvanisée
- Bac à chaîne
- Boîte à boutons débrochable TBT 48V
- Chariot électrique à vitesse variable en option
- Bouton d'arrêt d'urgence de type "Coup de poing"
- Fin de course électrique haut et bas
- Limiteur de couple à friction
- Peinture Epoxy garantie 5 ans
- Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre



■ Fixe à crochet

Charge kg	TYPE CR	F.E.M.	Vit. de levage m / mn	Nbre de brins	Référence	Prix
125	2	3 m	8 / 2	1	CB 1942 A	1 546,0
					Mètre de levée supp.	CB 1943 E
125	2	3 m	10 / 2,5	1	CB 1944 A	1 755,0
					Mètre de levée supp.	CB 1944 E
125	2	2 m	16 / 4	1	CB 1945 A	2 088,0
					Mètre de levée supp.	CB 1945 E
125	2	1 Am	20 / 5	1	CB 1946 A	2 103,0
					Mètre de levée supp.	CB 1946 E
250	2	2 m	8 / 2	1	CB 1947 A	1 755,0
					Mètre de levée supp.	CB 1947 E
250	2	1 Am	10 / 2,5	1	CB 1948 A	1 835,0
					Mètre de levée supp.	CB 1948 E
250	5	3 m	4 / 1,3	1	CB 1949 A	1 914,0
					Mètre de levée supp.	CB 1949 E
250	5	3 m	8 / 1,3	1	CB 1950 A	2 017,0
					Mètre de levée supp.	CB 1950 E
250	5	3 m	16 / 2,6	1	CB 1951 A	2 118,0
					Mètre de levée supp.	CB 1951 E
500	5	2 m	4 / 1,3	1	CB 1953 A	1 886,0
					Mètre de levée supp.	CB 1953 E
500	5	2 m	8 / 1,3	1	CB 1954 A	1 920,0
					Mètre de levée supp.	CB 1954 E
500	12	3 m	4 / 1,3	1	CB 1955 A	2 429,0
					Mètre de levée supp.	CB 1955 E
500	5	1 Am	10 / 1,6	1	CB 1956 A	2 792,0
					Mètre de levée supp.	CB 1956 E
500	12	3 m	8 / 1,3	1	CB 1957 A	2 482,0
					Mètre de levée supp.	CB 1957 E
500	12	2 m	16 / 2,6	1	CB 1958 A	2 975,0
					Mètre de levée supp.	CB 1958 E
500	12	1 Am	20 / 3,2	1	CB 1959 A	3 041,0
					Mètre de levée supp.	CB 1959 E
1000	12	2 m	4 / 1,3	1	CB 1960 A	2 418,0
					Mètre de levée supp.	CB 1960 E
1000	12	2 m	8 / 1,3	1	CB 1961 A	2 792,0
					Mètre de levée supp.	CB 1961 E
1000	12	3 m	4 / 0,7	2	CB 1962 A	3 163,0
					Mètre de levée supp.	CB 1962 E
1600	12	2 m	4 / 0,7	2	CB 1963 A	3 128,0
					Mètre de levée supp.	CB 1963 E
1600	12	2 m	5 / 0,8	2	CB 1964 A	3 267,0
					Mètre de levée supp.	CB 1964 E

■ Chariot par poussée manuelle

Référence	Prix
CB 1942 B	1 599,0
CB 1943 F	35,0
CB 1944 B	1 808,0
CB 1944 F	35,0
CB 1945 B	2 141,0
CB 1945 F	35,0
CB 1946 B	2 155,0
CB 1946 F	35,0
CB 1947 B	1 808,0
CB 1947 F	35,0
CB 1948 B	1 887,0
CB 1948 F	35,0
CB 1949 B	2 059,0
CB 1949 F	42,0
CB 1950 B	2 163,0
CB 1950 F	42,0
CB 1951 B	2 264,0
CB 1951 F	42,0
CB 1953 B	2 031,0
CB 1953 F	42,0
CB 1954 B	2 066,0
CB 1954 F	42,0
CB 1955 B	2 619,0
CB 1955 F	53,0
CB 1956 B	2 981,0
CB 1956 F	42,0
CB 1957 B	2 628,0
CB 1957 F	53,0
CB 1958 B	3 168,0
CB 1958 F	106,0
CB 1959 B	3 230,0
CB 1959 F	53,0
CB 1960 B	2 608,0
CB 1960 F	53,0
CB 1961 B	2 981,0
CB 1961 F	53,0
CB 1962 B	3 456,0
CB 1962 F	106,0
CB 1963 B	3 418,0
CB 1963 F	106,0
CB 1964 B	3 558,0
CB 1964 F	106,0

■ Chariot par chaîne

Référence	Prix
CB 1942 C	2 406,0
CB 1943 G	35,0
CB 1944 C	2 735,0
CB 1944 G	35,0
CB 1945 C	3 068,0
CB 1945 G	35,0
CB 1946 C	3 082,0
CB 1946 G	35,0
CB 1947 C	2 735,0
CB 1947 G	35,0
CB 1948 C	2 816,0
CB 1948 G	35,0
CB 1949 C	2 967,0
CB 1949 G	42,0
CB 1950 C	3 071,0
CB 1950 G	42,0
CB 1951 C	3 172,0
CB 1951 G	42,0
CB 1953 C	2 938,0
CB 1953 G	42,0
CB 1954 C	2 974,0
CB 1954 G	42,0
CB 1955 C	3 628,0
CB 1955 G	53,0
CB 1956 C	3 990,0
CB 1956 G	42,0
CB 1957 C	3 536,0
CB 1957 G	53,0
CB 1958 C	4 192,0
CB 1958 G	106,0
CB 1959 C	4 240,0
CB 1959 G	53,0
CB 1960 C	3 617,0
CB 1960 G	53,0
CB 1961 C	3 990,0
CB 1961 G	53,0
CB 1962 C	4 436,0
CB 1962 G	106,0
CB 1963 C	4 291,0
CB 1963 G	106,0
CB 1964 C	4 432,0
CB 1964 G	106,0

■ Chariot électrique

Référence	Prix
CB 1943 D	2 591,0
CB 1943 H	35,0
CB 1944 D	2 920,0
CB 1944 H	35,0
CB 1945 D	3 253,0
CB 1945 H	35,0
CB 1946 D	3 267,0
CB 1946 H	35,0
CB 1947 D	2 920,0
CB 1947 H	35,0
CB 1948 D	3 001,0
CB 1948 H	35,0
CB 1949 D	3 151,0
CB 1949 H	42,0
CB 1950 D	3 256,0
CB 1950 H	42,0
CB 1951 D	3 356,0
CB 1951 H	42,0
CB 1953 D	3 123,0
CB 1953 H	42,0
CB 1954 D	3 158,0
CB 1954 H	42,0
CB 1955 D	3 813,0
CB 1955 H	53,0
CB 1956 D	4 175,0
CB 1956 H	42,0
CB 1957 D	3 721,0
CB 1957 H	53,0
CB 1958 D	4 377,0
CB 1958 H	106,0
CB 1959 D	4 424,0
CB 1959 H	53,0
CB 1960 D	3 802,0
CB 1960 H	53,0
CB 1961 D	4 175,0
CB 1961 H	53,0
CB 1962 D	4 620,0
CB 1962 H	106,0
CB 1963 D	4 583,0
CB 1963 H	106,0
CB 1964 D	4 724,0
CB 1964 H	106,0