

Tables élévatrices, doubles ciseaux, économique et fixes



Tables élévatrices doubles ciseaux verticaux

- Cette table Double ciseaux a une course limitée. Dans la plupart des cas, la course maximale est égale à la longueur de la plateforme divisée par 1.5.
- Elle peut être, par exemple, employée comme plateforme de travail, chargeur de palette, ascenseur, moyens de transport pour les personnes handicapées et bac de palette.
- En comparaison avec un élévateur standard, double ciseaux verticaux est une solution rationnelle et économique.

Caractéristiques

- Capacité d'élévation jusqu'à 4000 kg.
- Course 800 - 4300 mm.
- Dimension de la plateforme jusqu'à 3000 x 1200 mm.
- Des solutions adaptées aux besoins du client selon des demandes particulières peuvent être fournies.

Centrale hydraulique séparée à 2 m sauf DB 1516

Avec clapet

Cap. Kg	Plateforme mm	Course mm	Haut. Repli. mm	T-ps mont. Sec	Puis. Kw	Poids Kg	Référence	Prix
400	800 x 600	800	200	19	1,43	120	DB 1516 B	3 012,0
500	1350 x 1000	1800	350	19	2,86	370	DB 1517 B	6 677,0
500	2250 x 1000	3200	400	40	2,86	550	DB 1518 B	8 111,0
1000	1350 x 1000	1800	350	22	2,86	370	DB 1519 B	7 571,0
1000	1500 x 1000	2000	350	22	2,86	400	DB 1520 B	7 799,0
1000	1800 x 1000	2500	350	32	2,86	475	DB 1521 B	7 917,0
1000	2250 x 1000	3200	500	49	2,86	770	DB 1522 B	10 099,0
1000	1650 x 1200	3300	530	41	2,86	665	DB 1523 B	11 231,0
1500	1350 x 1000	1800	400	22	2,86	375	DB 1524 B	7 477,0
2000	1500 x 1000	2000	500	28	2,86	550	DB 1525 B	8 459,0
2000	1500 x 1800	2000	500	28	2,86	690	DB 1526 B	9 746,0
2000	2250 x 1000	3200	530	41	4,6	790	DB 1527 B	10 311,0
2000	2250 x 1200	3800	800	42	4,6	1075	DB 1528 B	13 539,0
2000	2250 x 1800	3800	800	42	4,6	1200	DB 1529 B	14 868,0
2000	3000 x 1200	4300	650	44	4,6	1060	DB 1530 B	13 372,0
2500	2500 x 1200	3200	530	40	4,6	1070	DB 1531 B	12 119,0
3000	2500 x 1300	3000	700	34	4,6	1400	DB 1532 B	14 445,0
4000	2500 x 1500	3000	700	46	4,6	1500	DB 1533 B	15 241,0



Table élévatrices économique

- Cotes non modifiables, coloris unique bleu RAL 5019, sans fin de course haut.

Cap. kg	Plateforme mm	Course maxi mm	Haut. repliée mm	Temps de montée Secs	Puis. kW	Poids kg	Référence	Prix
500	1200 x 800	800	200	19	0,72	150	DB 1621 A	2 480,0
1000	1200 x 800	800	200	19	0,72	180	DB 1622 A	2 549,0
2000	1350 x 800	800	220	25	1,43	210	DB 1623 A	3 211,0



Tables élévatrices fixes électriques

- Tables élévatrices électriques pour une meilleure ergonomie sur le poste de travail.
- Les tables élévatrices fixes électro-hydrauliques conviennent à tous les types de travaux et d'installation.
- Très utile en milieu industriel et logistique.
- Cadre inférieur stable entièrement soudé avec hydraulique intégré.
- DB1655A et DB1656A sont équipées de double pistons.

Capacité kg	Dim. plateau mm	Haut. Elev. Mini / Maxi mm	Dimensions externes du cadre inférieur mm	Vitesse de montée mm/sec	Alimentation électrique	Moteur hydraulique	Poids kg	Référence	Prix
1000	1300x800	205 / 990	1260x710	25	400 V/16A	1.1 kW	160	DB 1654 A	1 599,0
2000	1300x800	230 / 1000	1260x710	25	400 V/16A	2.2 kW	235	DB 1655 A	1 812,0
3000	1300x800	235 / 1000	1260x710	30	400 V/16A	2.2 kW	280	DB 1656 A	1 989,0