



# Perfo-burineurs, perforateurs, scies circulaires

## Perforateur 16 mm - 18V

### Description

Puissance : 18 V / 5 Ah.  
Type de batterie : Li-ion.  
2 modes : "puissance" et "économie".  
Force de percussion : 1,4 joule.  
Capacité perçage béton/acier/bois : 16/13/18 mm.  
Vitesses à vide "économie" / "puissance" : 0-750 / 0-1500 tr/mn.  
Frappe "économie" / "puissance" : 0-3100 / 0-6200 cps/mn.  
Longueur : 276 mm.  
Poids : 2,2 kg.  
Livré en coffret clipsable "Hit System Case" avec un chargeur, deux batteries, une butée de profondeur et une poignée latérale.

### Plus produit

- Interrupteur à variateur de vitesse
- Débrayage de sécurité

et frein moteur instantané  
• Charbons facilement accessibles  
• Éclairage LED  
• Indicateur de niveau de charge  
• Poignées Soft Grip antidérapantes  
• Stop de frappe

### Caractéristiques techniques

Longueur 410 mm  
Largeur 460 mm  
Hauteur 111 mm  
Poids 6,7 kg  
Code douane SH8 84672985

### Accessoires inclus

Clé hex. 6 mm 872422  
Raccord aspirateur  
Guide parallèle  
Lame carbure bois Ø 190 mm  
Coffret



Référence	Prix
FD 1855 A	442,0

## Perfo-burineur 26 mm - 36V

### Description

Puissance : 36 V / 2,6 Ah.  
Type de batterie : Li-ion.  
3 modes multifonctions : rotation/burinage - rotation - burinage.  
Force de percussion : 3,9 joules.  
Capacité béton/acier/bois : 28/13/32 mm.  
Vitesses à vide : 0-1100 tr/mn.  
Frappe : 0-4300 cps/mn.  
Dimensions : 351x220 mm.  
Poids : 4,2 kg.  
Vendu en coffret avec une poignée auxiliaire, une butée de profondeur et un tube de graisse.

### Plus produit

- Performances égales à l'équivalent filaire
- Moteur à induction "Brushless" pour une puissance et une longévité optimales

- Léger et compact
- Système RFC : contrôle de la force de réaction
- Débrayage de sécurité
- Poignée Soft Grip antidérapante

### Caractéristiques techniques

Poids 4,5 kg  
Type de produit Perforateur  
Code douane SH8 84672985

### Accessoires inclus

- 2 accus
- 1 chargeur
- 1 poignée latérale
- 1 butée de profondeur
- 1 HSV IV



Référence	Prix
FD 1857 A	753,0

## Scies circulaires - 1300 W

### Description

Lame : Ø 190 mm.  
Alésage : Ø 30 mm.  
Vitesse de rotation à vide : 5800 tr/mn.  
Coupe d'onglet jusqu'à 45°.  
Profondeur de coupe 0-90° : 0 à 66 mm.  
Profondeur de coupe à 45° : 0 à 48 mm.  
Poids : 4,7 kg.  
Fournie en coffret avec une clé hexagonale 6 mm, un raccord aspirateur, un guide parallèle, une lame carbure bois.

### Plus produit

- Blocage de l'arbre permettant une fixation facile de la lame
- Soufflerie intégrée
- Poignée Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Robustesse et légèreté grâce au carter de lame et la semelle en aluminium
- Câble d'alimentation de 4 m avec guide

### Caractéristiques techniques

Longueur 227 mm  
Largeur 314 mm  
Hauteur 250 mm  
Poids 7,73 kg  
Code douane SH8 84672230

### Accessoires inclus

Clé hex. 6 mm 872422  
Raccord aspirateur  
Guide parallèle  
Lame carbure bois Ø 190 mm  
Coffret



Référence	Prix
FD 1852 A	216,0

## Scies circulaires - 18 V

### Description

Lame : Ø 165 mm.  
Alésage : Ø 16 mm / Ø 30 mm.  
Vitesse de rotation à vide : 3400 tr/mn.  
Coupe d'onglet jusqu'à 45°.  
Profondeur de coupe 0-90° : 0 à 57 mm.  
Profondeur de coupe à 45° : 0 à 40 mm.  
Poids : 3,2 kg.  
Fournie en coffret avec deux batteries, un chargeur, une clé hexagonale 10 mm et un guide longitudinal.

### Plus produit

- Blocage de l'arbre permettant une fixation facile de la lame
- Frein moteur instantané
- Interrupteur de sécurité
- Indicateur de niveau de charge
- Poignée Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Visibilité de la ligne de coupe grâce au protège-lame transparent

### Caractéristiques techniques

Longueur 148 mm  
Largeur 483 mm  
Hauteur 333 mm  
Poids 6,6 kg  
Code douane SH8 84672230

### Accessoires inclus

- Batterie X 2 (BSL1850) 335790
- Chargeur ventilé UC18YRSL
- Ampoule 12 V - 5W315229
- Guide 302756
- Clé serrage hex 10 mm 940543
- Flasque diam 16 mm 317466
- Flasque diam 30 mm 324969
- Lame caClrbure
- Coffret clipsable



Référence	Prix
FD 1853 A	573,0