




Groupes électrogènes - Diesel



Groupe électrogène super silencieux Série P - Diesel

- Régulation automatique de la tension (AVR).
- Puissance maxi 4,5 watt.
- Type L100.
- 1 cylindre vertical.
- 9,3 CV.
- Démarrage électrique.
- Prises : 2 x 230 V 16A / 1 x 230V 32A.
- Autonomie à 75% COP.

TYPE	Puiss. Maxi KW	Tension Fréquence Volt	Marque / modèle moteur	Cyl.	Refr. dissem.	Démarrage	Conso 75% Auton.	Capaci. réserv. litres	Niveau accous.	Dim. L x l x H mm	Poids kg	Prises	Référence	Prix
P 6000s	5,5 Tri 2,9 Mono	400V / 230 50 Hz	/ L100N	1 vert.	Air	Elec.	1,46 13,1	19	56 Db	970x580 x927	203	1x230V Schuko 16A 2x230V CEE 16A 1x400V CEE 16A	FD 1317 A	4 365,0

Groupes électrogènes Série S - Diesel

• Pensez aux bonnes caractéristiques de puissance demandée par votre activité. La série S offre fiabilité et performance pour les applications les plus exigeantes.

- Démarrage électrique.
- Niveau sonore à 1 m de 101 à 105 dB(A).
- Niveau bruit à 7 mètres : 76 à 80 dB(A).



TYPE	Puiss. Maxi KW	Tension Fréq. Volt / Hz	Marque / modèle moteur	Cyl.	Refr. dissem.	Démarrage	Conso Auton.	Capaci. réserv. Litres	Dim. L x l x H mm	Poids kg	Prises	Référence	Prix
S 6500	5,3	230 / 50 Mono	Yamaha / N100N	1 vert.	Air	Elec.	1,48 16,44	24	840x641 x696	114	1x230V Schuko 16A 1x230V CEE 16A 1x230V CEE 32A Charg Batt 12V DC 10A	FD 1501 A	2 370,0
S 9000	7,9	230 / 50 Mono	Lombardini / 25LD330	2 / ligne	Air	Elec.	2,17 11,06	24	960x641 x667	157	1x230V Schuko 16A 1x230V CEE 32A	FD 1502 A	4 221,0
S 15000	12,2	230 / 50 Mono	Lombardini / 12LD477	2 / ligne	Air	Elec.	2,79 8,60	24	960x641 x807	193	2x230V Schuko 16A 1x230V CEE 16A 1x230V CEE 32A	FD 2002 A	4 719,0
S 6000	5,5 Tri 2,9 Mono	400 / 230 Triphasé 50 Hz	Yanmar / L100N	1 vert.	Air	Elec.	1,45 16,55	24	840x641 x696	124	1x230V Schuko 16A 2x230V CEE 16A 1x400V CEE 16A Charg Batt 12V DC 10A	FD 1503 A	2 555,0
S 9000	8,2 Tri 3,4 Mono	400 / 230 Triphasé 50 Hz	Lombardini / 25LD330	1 / ligne	Air	Elec.	2,17 11,06	24	960x641 x667	160	1x220V Schuko 16A 1x40V CEE 16A	FD 1504 A	4 269,0
S 15000	12,3 Tri 4,9 Mono	400 / 230 Triphasé 50 Hz	Lombardini / 12LD477	2 / ligne	Air	Elec.	2,84 8,45	24	960x641 x807	200	3x230V Schuko 16A 1x400V CEE 16A 1x400V CEE 32A	FD 2003 A	4 815,0
Accessoire : Commande à distance sans fil (portée 90 m)												FD 1514 A	247,0



Groupes électrogènes silencieux série P - Diesel

- Les groupes portables de la Série P allient puissance et silence. Tout particulièrement adapté dans les zones résidentielles ou les chantiers pour respecter les normes de bruit. Disposant d'un châssis en acier renforcé, ces groupes sont également adaptés pour des applications professionnelles longue durée.
- Contrôleur permanent d'isolation.

- Cette protection d'isolation est le système le plus sûr pour éviter un « choc électrique » et est utilisé notamment dans les installations électriques des salles d'opération des hôpitaux.
- Cette protection coupe automatiquement le courant en cas de défaut d'isolement.
- Régulation automatique de la tension (AVR).
- Autonomie à 75% COP.
- Démarrage électrique.
- Niveau sonore à 1 mètre : 96 à 97 dB(A)



TYPE	Puiss. Maxi KW	Tension Fréquence Volt	Marque / modèle moteur	Cyl.	Refr. dissem.	Démarrage	Conso 75% Auton.	Capaci. réserv. litres	Niveau accous. à 7 m	Dim. L x l x H mm	Poids kg	Prises	Référence	Prix
P 11000	9,7	230V 50Hz	Yanmar 3TNV70HGE	3 / ligne	Eau	Elec.	3,05 7,87	24	68 Db	1400x650 x975	325	2x230V CEE 16A 1x230V CEE 32A	FD 1318 A	5 052,0
P 11000	8,6 Tri 5,9 Mono	400V / 230 5Hz	Yanmar 3TNV70HGE	3 / ligne	Eau	Elec.	2,65 9,06	24	68 Bd	1400x650 x975	325	2x230V CEE 16A 1x230V CEE 32A 1x400V CEE 16A	FD 1319 A	5 966,0
P 12000	12,6 Tri 8,2 Mono	400V/230 50 Hz	Hatz 2G40	2 / ligne	Air	Elec.	2,75 6,02	17	69 Db	1270x610 x816	275	2x230V CEE 16A 1x230V CEE 32A 1x400V CEE 16A	FD 1323 A	5 966,0
Option : Kit brouette pour groupes électrogènes série P 11 000													FD 1374 A	238,0