



## Banderoleuses semi-automatiques

- Plateau de 1500 mm de diamètre
- Hauteur par rapport au sol : 75 mm
- Hauteur maxi de la palette : 2 100 mm
- Poids maximum de la palette : 2400 kg
- Nouveau châssis robuste accrue
- Le plateau tournant a une ouverture frontale et arrière, ce qui lui permet d'être chargé et transporté par un chariot élévateur. Le chariot porte-bobine est actionné par des courroies, la tension du film se fait par manuellement directement sur le chariot porte bobine de type M
- Cycle de travail manuel et automatique
  - montée seule
  - monte et baisse
  - montée/arrêt pour pose de coiffe/descente
  - 10 programmes de banderolage
- Réglages possibles : Vitesse du plateau, vitesse de montée et descente, tension du film

- Démarrage lent, arrêt plateau indexé,
- Cellule photo-électrique pour détection automatique de la hauteur palette.
- Colonne montée sur charnières pour faciliter sa mise en place
- Manuel d'utilisation avec la liste des pièces détachées
- Alimentation standard : 220 volts, mono



1



2

Désignations	Capacité kg	Haut. colonne mm	Ø plateau mm	Référence	Prix
Frein mécanique	2400	2100	1500	IB 1151 A	3 688,0
Pré étirage motorisé conseillé jusqu'à 240% si + de 40 palettes / jour					
1 Plateau presseur pour colonne standard 2100 mm				IB 1163 A	1 500,0
Rampe d'accès				IB 1154 A	325,0
2 Plateau évidé pour transpalette HS diamètre 1500 mm (80x120)				IB 1156 A	1 875,0

## Banderoleuses automatiques

Cycle de travail manuel et automatique avec 3 programmes de banderolage :

- 1 : Montée simple du chariot (demi cycle).
- 2 : Montée et descente (cycle complet).
- 3 : Montée et descente avec arrêt pour pose de coiffe.

Variateur de fréquence pour un contrôle du plateau :

- Au démarrage : soft Start.
- A la fin du cycle : Arrêt fixe.
- Variateur de vitesse pour régler la vitesse du chariot (= régler le recouvrement entre les couches).

- Réglage indépendant du nombre de tours au pied de palette et à la partie supérieure de la charge.
- Photocellule électrique pour détection hauteur palette. Toutes les machines sont motorisées par une chaîne. Les châssis ont une hauteur de 75 mm du sol. Diamètre du plateau en standard : 1650 mm

Possibilité de déplacer la machine avec un élévateur aussi bien par le devant que par l'arrière.

- Attaches pour les rampes sur trois côtés.
- Démarrage « soft » avec réglage de la vitesse du plateau.



1



2

D'autres versions existent, merci de nous consulter.

Désignations	Capacité kg	Haut. colonne mm	Ø plateau mm	Référence	Prix
Frein mécanique	2000	2100	1650	IB 1157 A	5 313,0
Pré étirage motorisé conseillé jusqu'à 240% si + de 40 palettes / jour					
1 Plateau presseur pour colonne standard 2100 mm				IB 1163 A	1 500,0
Rampe d'accès				IB 1160 A	325,0
2 Plateau évidé pour transpalette HS diamètre 1500 mm (80x120)				IB 1156 A	1 875,0