



Machines à cercler, tendeurs

Machines à cercler



1

Machine à cercler semi-automatique

A voir page 116 pour feuilard polypropylène pour machine.



2

Machine à cercler automatique

A voir page 116 pour feuilard polypropylène pour machine.

	Pour feuilard PP de	Tension serrage kg	Vitesse sec	Soudure par lame chauffante	Ø int. bobine mm	Ø ext. bobine mm	Dim HT L x l x h mm	Poids kg	Référence	Prix
1	9-12-15,5	65	1,5	oui	200	480	895 x 570 x 735	95	ID 1253 A	856,0
2	8 à 19	70	2,5	oui	200	480	1400 x 638 x 1540	250	ID 1254 A	3 182,0

Tendeurs à batterie cerclage feuilard plastique

- Compact et léger (poids inférieur à 3,5kg avec batterie)
- Durée de vie plus longue assurée grâce à son moteur BRUSHLESS
- Haute capacité rechargeable grâce à sa batterie Lithium 18V 4.0Ah
- Chargeur BOSCH avec une durée de charge de 30mn
- L'utilisation manuelle permet un mode automatique de soudage par friction et un découpage efficace
- Design du rouleau arrière unique afin d'éviter les rayures ou usures occasionnées par le cerclage
- Possibilité d'ajuster la largeur du feuilard



Pour feuilard PP PET de	Epaisseur feuilard mm	Tension serrage kg	Nbr cycle avec charge	Batterie V / Ah	Dimensions L x l x H mm	Poids kg	Référence	Prix
9 à 13	0,45 à 0,85	15 à 120	780	18 / 5	330 x 150 x 125	3,6	ID 1395 A	2 132,0
12 à 16	0,65 à 1,27	10 à 250	520	18 / 5	330 x 150 x 125	3,6	ID 1396 A	2 132,0
16 à 19	0,70 à 1,27	40 à 400	520	18 / 5	330 x 150 x 125	3,6	ID 1397 A	2 132,0

Tendeurs à air comprimé cerclage feuilard plastique

Cette cerceuse à air comprimé est idéale pour une largeur de feuilard plastique de 12 à 19 mm. Elle est compacte et légère. Le temps de soudage est ajustable selon les caractéristiques du feuilard. La tension manuelle est faible ce qui lui permet d'avoir un usage intensif. Le processus de soudage et de découpe se fait automatiquement, il n'y a pas besoin de joint métallique. Le système de sécurité intégré permet un positionnement correct du feuilard. Il est possible de remplacer automatiquement la lame de la cisaille afin de réduire les coûts de maintenance et de gagner du temps.



Tendeur sertisseur électrique sans chape

Pour feuilard polypropylène de 9 mm à 16 mm. Pour utilisation occasionnelle. Cet appareil tend manuellement le feuilard avant de la souder par friction-fusion et de le couper automatiquement. Léger, maniable, il est utilisable par tous pour cercler rapidement les petits colis.



A voir page 116 pour feuilard polypropylène pour machine.

Pour feuilard PP de mm	Epaisseur feuilard mm	Tension serrage kg	Efficacité soudage	Dimensions L x l x H mm	Poids kg	Référence	Prix
9 à 16	0,55 à 1	20 à 100	85+/-5%	250 x 103 x 140	2,8	ID 1362 A	599,0

Pour feuilard PP PE de	Epaisseur feuilard PP / PE mm	Tension serrage kg	Pression de l'air bar	Efficacité soudage	Dimensions L x l x H mm	Poids kg	Référence	Prix
16 / 12-16	0,75-1,27 / 0,55-1,27	20-180 / 60-350	6/7	85+5%	356 x 127 x 127	4,3	ID 1398 A	1 732,0
16 & 19	0,75-1,27 / 0,65-1,27	20-130 / 60-380	6/7	85+5%	356 x 127 x 127	4,3	ID 1399 A	1 732,0