



# Épandeurs et sacs à sel

## Épandeurs en polyéthylène à pousser

Application épandage de sel, sable, granulats et engrais (granulométrie max. 5 mm) sur de petites et moyennes surfaces.

Construction anticorrosion pour une grande longévité.

### ÉPANDEUR SW20E ET 35E

- Cuve en polyéthylène(PE) jaune, insensible à la corrosion.
- Cadre tube en inox.
- Roues avec pneumatique profil neige.
- Réglage progressif du débit par manette
- Poignée réglable.
- Livré pré-monté.

### ÉPANDEURS INOX SERIE E

Haute qualité et robuste (engrenage en acier).

- Châssis tube en acier inoxydable
- Roues gonflables avec pneumatique profil neige
- Trémie en polyéthylène, insensible à la corrosion
- Réglage progressif et précis du débit par manette
- Guidon avec réglage de la hauteur et de l'inclinaison
- Béquille escamotable
- Granulométrie < 5 mm.
- Livré pré-monté.
- Utiliser du sel sec (classe d'humidité
- 1 selon norme NF P98-180)



Désignations	Volumes litres	Largeur d'épandage m	Poids kg	Référence	Prix
SW20 E	30	Jusqu'à 4	9	KE 1192 A	260,0
Couverture pour trémie SW20 E				KE 1196 A	21,0
SW35E	35	Jusqu'à 4	10	KE 1193 A	333,0
Couverture pour trémie SW35 E				KE 1197 A	24,0

## Épandeur en polyéthylène trainé



Application : Épandage de sel, sable, granulats et engrais (granulométrie max. 5mm) sur de moyennes et grandes surfaces.

Solutions idéales pour sécuriser les parkings et voies d'accès. Construction anticorrosion pour une grande longévité.

- Épandeur SW260.
- Pour l'épandage de sel, sable, granulats et engrais (granulométrie maximum 5 mm) sur de moyennes et grandes surfaces.
- Vitesse maxi de roulage lorsque le renvoi d'angle est accouplé : 8 km/h.
- Cadre et trémie en acier peinture époxy rouge.

- Roues gonflables 6.5x3.2.
- 2 manettes de réglage du débit.
- Réglage du faisceau d'épandage.
- Système de débrayage.
- Limiteur d'épandage réglable en hauteur.
- Attelage boule caravane 2".
- Livré pré-monté.

Désignation	Volumes litres	Largeur d'épandage m	Poids kg	Référence	Prix
SW260	260	1 à 12	84	KE 1200 A	1 520,0
Couverture pour trémie SW260				KE 1204 A	95,0



## Saleuse et sableuse extra large

- Épandeur extra large de sel, sable, graines et autres.
- Grande longévité et construction stable.
- Béquille pliable et longueur de tige réglable.
- Le flux peut se régler simplement selon la quantité souhaitée.
- Capot en plastique pour maintenir le sable et le sel secs.

Larg. total mm	Larg. mm	Type de roues	Diam. roues mm	Vol. L	Poids kg	Référence	Prix
800	600	Caout. gonflé	300	35	16,5	KE 1259 A	212,0

## Saleuse et sableuse

- Utilisable avec du sel, du sable et du fertilisant.



Volume L	Référence	Prix
25	KE 1260 A	132,0